

A **X** S
park

Borne d'entrée / sortie

Borne d'entrée / sortie

● Description

Entrée

Borne d'entrée intelligente destinée à la distribution et la lecture de tickets code bar ainsi qu'à la lecture de badges de proximité.

Sortie

Borne de sortie intelligente destinée à la lecture et l'avalement de tickets code bar ainsi qu'à la lecture de badges de proximité.

● Caractéristiques techniques

Unité centrale

- Electronique mono carte à microprocesseur
- Fonctionnement autonome en cas d'absence de connexion réseau
- Horloge temps réel sur batterie
- Connexion réseau Ethernet 10/100 MBps

Tickets

- Tickets en rouleau de 60mm de large ou en bande au format ISO 7811
- Grammage : de 100 à 240 gr/m²
- Impression thermique directe
- Temps de distribution : 2 sec
- Réceptacle pour 3000 tickets
- Temps d'avalement : 2 sec

Badges

- Technologie sans contact Mifare

Interface utilisateur

- Afficheur LCD rétro éclairé de 4 lignes de 20 colonnes
- Bouton poussoir de demande de ticket
- Bouton d'appel interphonie



Alimentation électrique

- 230V 50Hz
- 30 VA au repos
- 150 VA pendant la distribution
- **150 VA pour le chauffage**

Finition

- Châssis en acier inoxydable
- **Peinture au four en RAL 7016**

Environnement

- Température : -20°C à +50°C
- Humidité relative: 20% à 80%

● Options

- Détecteur et boucle d'induction
- Vidéophonie
- Intégration d'autres technologies de badge
- Autre couleur RAL

